20-0508

仕様

項目		仕様
型式の呼び		FFR－521BL
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形
点火方式		電気点火
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）
暖房出力	最　大	5．22kW（4，490kcal／h）
	最　小	1．34kW（1，150kcal／h）
燃料消費量	最　大	0．583L／h
	最　小	0．15L／h
エネルギー消費効率（区分名）		87．0％（B）
排気温度		260℃以下
本体外形寸法（置台を含む）		高さ600mm、幅490mm、奥行269mm
質量		20kg
電流ヒューズ		筒型20mm 10A
電源電圧・周波数		100V 50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	点火時	335／335W
	燃焼時	43／43W
騒音値（50／60Hz）	最大	38．0dB
	最小	29．0dB
対流風量（50／60Hz）	最大	5．8m³／min
	最小	3．0m³／min
給排気筒の型式の呼び		FWT－6W
給排気筒壁貫通部穴径		67~80mm（65mm既成の穴取付可能）
給排気筒径		50mm
給排気筒の呼び径		D40
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置 過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置
その他の装置		排気管抜け検知装置
附属部品		壁固定金具（2）延長用短管（1） ワイヤーバンド大（2）ワイヤーバンド小（2） 給排気筒セット（1）排気管断熱カバー（1） ストッパーリング（2）4X25タッピンねじ（5） 工事説明書（1）取扱説明書（1）

品名	密閉式石油ストーブ			形式	FFR－521BL(W)(A)
承認	検図	設計	尺度	図面番号	WY3－0347
伊藤	[illegible]	小林	1：10	単位 mm	サンポット株式会社